

ABUS Security Center

IP PTZ 4 MPx (25x)

Artikelnummer: IPCS84531 | EAN: 4043158199512



Produktvorteile

- 4 MPx Auflösung: 2.560 x 1.440 @ 25 fps
- 25x Autofokus-Zoom Objektiv (4,8 – 120 mm)
- Ultra Low-Light Performance für hervorragende Ergebnisse bei schwacher Beleuchtung
- 120 dB WDR-Funktion zum Ausgleich von Bildkontrasten
- 8 programmierbare Touren mit je bis zu 32 Preset Positionen
- Wettergeschütztes Gehäuse (IP66)
- IR LEDs (bis zu 50m Reichweite)
- Unterstützt H.264, H.265, MJPEG (inkl. dynamisches GOP)
- Micro SD-Kartenslot zur internen Datenspeicherung
- 12 V DC & PoE+ (802.3at)

Der IP PTZ Dome liefert Videostreams in 4 MPx Auflösung mit bis zu 25 fps. Das wetterfeste IP66-Gehäuse erlaubt den Einsatz im Außenbereich, integrierte IR-LEDs den Einsatz bei Tag und Nacht. Die kompakte Bauweise eignet sich optimal für den Einsatz im Innenbereich zum Beispiel zusammen mit Deckeneinbaurahmen. Der Zugriff auf die Kamera ist jederzeit bequem über die Link Station App möglich.

PTZ-Funktion: Schwenken, Neigen, Zoomen

Die präzise Steuerungsmechanik erlaubt eine schnelle und exakte 360° Steuerung der Kamera. Der 25-fach optische Autofokus-Motorzoom stellt Bildausschnitte auch über große Entfernungen scharf dar – Personen und Gegenstände werden zuverlässig erkannt. Durch die Ultra Low Light Technologie und der performanten WDR Funktion werden so wichtige Details in dunklen Bereichen aber besonders auch in hellen erfasst.

Automatisierter Wächterrundgang

Vordefinierte Preset-Positionen erlauben das schnelle Anfahren individueller Touren. So kann die Kamera selbstständig Wächterrundgänge durchführen.

Komfortable Inbetriebnahme

Der IP PTZ Dome wird an der Decke (Auf- oder Unterputz) oder an der Wand montiert.
Wir empfehlen für die Wandmontage die Installationsbox TVAC31245 oder den Deckeneinbaurahmen TVAC31275
für die Unterputz Installation an der Decke und zur Stromversorgung via PoE+ (30W) den PoE Injector TVAC25001.

Hinweis: Der Kamera liegt kein Netzteil bei, da die Stromversorgung über PoE erfolgen kann.

Die effektive IR-Reichweite ist abhängig vom Einsatzort. Licht absorbierende Oberflächen oder keine IR-Licht reflektierende Objekte im Blickfeld reduzieren die IR-Reichweite/bedingen ein zu dunkles Videobild. Ferner können reflektierende Objekte in direkter Kamera-Nähe (Dachrinne, Wand) störende Reflektionen des IR-Lichtes im Bild zur Folge haben.

Technische Daten - IP PTZ 4 MPx (25x)

| | |
|---------------------------------------|--|
| Alarmausgang | 2 |
| Alarমেingang (NO/NC) | 2 |
| Alarmierung | E-Mail, NAS, FTP |
| Anschlüsse | 1 x DC, 1 x RJ45, 2 x Alarমেingang, 2 x Alarmausgang, 1 x Audioeingang, 1 x Audioausgang |
| Anwendungszweck | Flächenüberwachung (PTZ) |
| Anzahl Benutzer | 32 |
| Anzahl IR LEDs | 4 |
| Anzahl Preset | 300 |
| Anzahl Streams | 3 |
| Anzahl Touren | 8 |
| Artikelprogramm | Professional |
| Audio | Anschließbar: Mikrofon, Lautsprecher |
| Auflösung | 4 MP |
| Auflösungsmodi | Stream 1: 2.560 x 1.440 @ 25 fps, Stream 2: 704 x 576 @ 25 fps, Stream 3: 1.920 x 1.080 @ 25 fps |
| Bauform | PTZ |
| Bewegungserkennung | Ja |
| Bildaufnehmer | 1/2.8" Progressive Scan CMOS |
| Bildintegration | 2 x - 8 x |
| Blende bei Mindestbeleuchtung (Farbe) | F1.6 – F3.5 |
| Breite [mm] | 169 |
| Brennweite [mm] | 4,8 – 120 |
| Bruttogewicht [kg] | 2,9 |
| Digitaler Zoom | 16 x |
| Dynamikbereich (WDR) [dB] | 120 |
| Electronic-Shutter | 1/3 - 1/100000 |
| Farbe | RAL9003 |
| Gegenlichtkompensation | WDR |
| Gehäusematerial | Metall |
| Horizontaler Blickwinkel [°] | 2,5 – 53 |
| Höhe [mm] | 161 |
| ICR Tag-/Nachtfunktion | Ja |
| IR-LEDs | Ja |
| IR-Reichweite (bis zu) [m] | 50 |

| | |
|---------------------------------|--|
| Kameratyp | PTZ |
| Kompatibel zu ABUS Link Station | Ja |
| Kompatibel zu Secoris | Ja |
| Kompatibel zu Secvest | Ja |
| Kompatibel zu wAppLoxx | Ja |
| Kompatibel zu wAppLoxx Pro | Ja |
| Leistungsaufnahme [W] | 18 |
| Lieferumfang 01 Beschreibung | IP Midi PTZ 4 MPx (25x) |
| Lieferumfang 01 Menge | 1 |
| Lieferumfang 02 Beschreibung | Kurzanleitung |
| Lieferumfang 02 Menge | 1 |
| Lieferumfang 03 Beschreibung | Sicherheitshinweise |
| Lieferumfang 03 Menge | 1 |
| Länge [mm] | 169 |
| Max. Auflösung @ Bildrate | 2560 x 1440 @ 25 fps |
| Max. Betriebstemperatur [°C] | 60 |
| Max. Geschwindigkeit | 350°/Sek. (Schwenken), 200°/Sek. (Neigen) |
| Max. Luftfeuchtigkeit [%] | 90 |
| Min. Betriebstemperatur [°C] | -30 |
| Mindestbeleuchtung (Farbe) [lx] | 0,005 |
| Mindestbeleuchtung (S/W) [lx] | 0,001 |
| Nettogewicht [kg] | 2,45 |
| Netzwerk-Bandbreite Video | 32 kBit/s – 16 MBit/s |
| Netzwerkanschluss | RJ45 |
| Netzwerkanschluss LAN | RJ45 |
| Netzwerkcamera Protokolle | IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, UPnP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, TCP, UDP, DHCP, ABUS Server, P2P, QoS, 802.1X |
| Objektiv | Motor-Zoom, Autofokus |
| Optischer Zoom | 25x |
| PoE Standard | IEEE 802.3at |
| Privatzonen | 24 |
| Produktgruppe | Kamera |
| Rauschunterdrückung | 3D-DNR |
| Schutzart IK | 10 |
| Schutzart IP | 66 |
| | |

| | |
|-----------------------------|---|
| Schwenk-/Neigebereich | 360° / -5° – 90° |
| Spannungsversorgung DC [V] | 12 (+/-10 %) |
| Speichermedium | Optionale microSD-Karte (max. 256 GB) |
| Stromaufnahme [mA] | 1.500 |
| Tag-/Nachtumschaltung | Elektromechanisch schwenkbarer IR-Sperrfilter (ICR), Farbe/SW |
| Technologie | IP |
| Unterstützte Browser | IE11, Mozilla Firefox, Google Chrome, MS Edge |
| Verschlüsselung | HTTPS, TLS 1.2 |
| Vertikaler Blickwinkel [°] | 1,5 – 30,5 |
| Video Content Analyse (VCA) | Tripwire, Intrusion Detection, Bereich Eintritt, Bereich Austritt |
| Videokomprimierung | Stream 1: H.264, H.265, Dynamic GOP, Stream 2: H.264, H.265, MJPEG, Stream 3: H.264, H.265, MJPEG |
| Videosystem | IP |
| Weißabgleich | AWB, manuell |