

ABUS Security Center

WLX Pro Control

Artikelnummer: ACC015000 | EAN: 4043158141795



Produktvorteile

- Zentrale Verwaltungshardware des wAppLoxx Pro Systems
- Steuerung via Web-Browser (Internet), Intranet oder per App
- Schnelles und einfaches Anlegen von Zutrittsrechten nach Person, Tür, Uhrzeit und Datum
- Lokale Datensicherung der wAppLoxx Control
- Hohe Websicherheit durch SSL-Verschlüsselungsprotokoll (Secure Socket Layer)
- Notöffnungsrechte für ausgewählte Nutzer im Falle eines Stromausfalls

Digitale Schließtechnik von ABUS wAppLoxx Pro ermöglicht eine umfassende Zutrittsverwaltung kleiner und mittlerer Gewerbeobjekte und vereint dabei Sicherheit, Mechanik und Digitalität. Das System bietet komfortable Lösungen für bis zu 32 Türen und 500 Benutzer. Komplexe Anforderungen an den Zutritt zum Gebäude werden komfortabel über ein intuitives Webinterface gelöst. Alle Vorgänge können dabei jederzeit kontrolliert, verändert und zusätzlich durch die Vernetzung mit Alarmtechnik und Videoüberwachung überwacht werden – über die wAppLoxx Pro App oder Weboberfläche. Die wAppLoxx Pro Control übernimmt als Zentrale die Verwaltung der Zutrittsorganisation - zusätzliche Softwareinstallationen auf einem externen Server entfallen. Zudem ist auch ein Betrieb ohne Netzwerk- oder Internetanbindung möglich: alle Daten sind lokal auf der wAppLoxx Pro Control gespeichert.

Technische Daten - WLX Pro Control

Abmessungen [mm]	164 × 164 × 28
Anschlüsse	Relais 1-4: 30 V DC, 2 A, Eingänge 1-4: 12 V DC, max. 0,1 A
Artikel-Kurzbezeichnung	WLX-PRO-CTRL
Farbe	weiß
Funkfrequenz [MHz]	868,3
Funkreichweite [m]	Innenbereich: 30 m, Freifeld: 100
Funktionen	Berechtigungen wahlweise für Zutritt und/oder SCHARF-/ UNSCHARF-Schaltung, Spezialschlüssel für Wachdienst, Remote Zutritt Freigabe, Remote Scharf-/Unscharfschaltung, Eventsteuerung und Email-Benachrichtigung, Protokoll und Zeitfunktion, Kameraintegration von bis zu 6 Kameras
Gehäusematerial	Kunststoff
Lieferumfang 01 Beschreibung	wAppLoxx Pro Control
Lieferumfang 01 Menge	1
Lieferumfang 02 Beschreibung	Quick Guide
Lieferumfang 02 Menge	1
Lieferumfang 03 Beschreibung	Secure Code Karte
Lieferumfang 03 Menge	1
Lieferumfang 04 Beschreibung	microSD-Karte
Lieferumfang 04 Menge	1
Lieferumfang 05 Beschreibung	System Card
Lieferumfang 05 Menge	1
Lieferumfang 06 Beschreibung	Reset Card
Lieferumfang 06 Menge	1
Lieferumfang 07 Beschreibung	Antennen
Lieferumfang 07 Menge	2
Max. Anzahl Schließmedien	500
Max. Betriebstemperatur [°C]	40
Nettogewicht [kg]	0,202
Produktgruppe	Steuereinheiten
Programmierung	Web Interface (Web Browser, Plattform unabhängig)
Protokoll- und Zeitfunktion	Ja
Schließmedien	500
Signalisierung	optisch
Spannungsversorgung DC [V]	3 A / 12
Umweltbedingungen	Einsatz im Innenbereich, max. rel. Luftfeuchtigkeit: 80% - nicht

	kondensierend
Verschlüsselung	AES 128-Bit
Öffnungszeit einstellbar	Ja