



Baseline Produktlinie

MotionProtect Outdoor Jeweller

Funk-Bewegungsmelder für den Außenbereich mit Anti-Masking und Haustier-Immunität



2
GRADE
EN 50131

PD 6662
2017

UL®
LISTED

IP55



Bewegungserkennung

- Einstellbarer Erfassungsbereich von 3 bis 15 m
- LISA und SmartDetect Softwarealgorithmen zur Filterung von Fehlalarmen
- Temperaturkompensation für effektive Detektion bei Hitze und Kälte
- Haustierimmunität für Tiere bis zu einer Größe von 80 cm



Jeweller

Kommunikationstechnologie

- Bis zu 1 700 m Funkverbindung im freien Feld, mit Funk-Repeater doppelt so weit
- Verschlüsselung der Daten bei der Übertragung
- Regelmäßige Abfrage jedes Systemgerätes zur Anzeige des aktuellen Status in den Apps



Resistent gegen Sabotage

- Intelligentes Anti-Masking-System
- Sabotagealarm
- Halteschraube zur Befestigung des Gerätes am SmartBracket
- Geräteauthentifizierung zum Schutz vor Signalverfälschung



Systemüberwachung

- Das System überwacht den Zustand jedes Geräts und meldet Störungen oder den Verlust der Verbindung
- Automatische Selbstdiagnose des Melders mit Statusmeldung an die Hub-Zentrale
- Direkte Wartungsmeldungen



Stromversorgung

- Bis zu 5 Jahre Betrieb mit vorinstallierten Batterien
- Warnung bei niedrigem Batteriestand in der App
- Austauschbare CR123A-Batterien
- Optionaler Anschluss für 12 V $\overline{=}$ -Netzteil (vorinstallierte Batterien als Notstromquelle)



Schnelle Installation und Einrichtung

- Kopplung mit einer Hub-Zentrale über QR-Code
- SmartBracket-Platte zur Installation des Geräts ohne Demontage des Gehäuses
- Hood zum Schutz der Sensoren vor Regen und Schnee (separat erhältlich)
- Fernsteuerung und Konfiguration über Apps

Die Produktlinien **Superior**, **Fibra** und **Baseline** sind miteinander kompatibel. Dies eröffnet zahlreiche Möglichkeiten für den Aufbau von Systemen in praktisch jeder Konfiguration.

<p>Einhaltung von Normen</p> <p>EN 50131 (Grade 2) PD 6662:2017 UL369, ULC S306</p>	<p>Kompatibilität</p> <p>Hub-Zentralen Hub Jeweller, Hub Plus Jeweller, Hub 2 (2G) Jeweller, Hub 2 (4G) Jeweller, Hub 2 Plus Jeweller, Hub Hybrid (2G), Hub Hybrid (4G)</p> <p>Funk-Repeater ReX Jeweller, ReX 2 Jeweller</p>	<p>Kommunikation mit der Hub-Zentrale</p> <p>Jeweller Kommunikationstechnologie</p> <p>Kommunikationsreichweite bis zu 1 700 m Bei freier Fläche</p> <p>Frequenzbänder 866,0–866,5 MHz 868,0–868,6 MHz 868,7–869,2 MHz 905,0–926,5 MHz 915,85–926,5 MHz 921,0–922,0 MHz Je nach Verkaufsregion</p>	<p>Detektion</p> <p>Sensoren 2 × PIR-Sensor</p> <p>Reichweite der Bewegungserfassung 3–15 m Einstellbar über Schieberegler auf der Rückseite des Melders</p> <p>Erfassungswinkel horizontal: 90° vertikal: n.a.</p> <p>Empfindlichkeit 3 Stufen Einstellbar durch PRO Benutzer oder Benutzer mit Administratorrechten in der Ajax App</p> <p>Haustier-Immunität Höhe: bis zu 80 cm Gewicht: n.a.</p>
<p>Stromversorgung</p> <p>Batterie 2 × CR123A Vorinstalliert</p> <p>Externe Stromversorgung 5–28 V$\overline{=}$, 200 mA Es wird empfohlen, eine 12 V$\overline{=}$-Stromversorgung zu verwenden</p>	<p>Installation</p> <p>Empfohlene Montagehöhe von 0,8 bis 1,3 m</p> <p>Betriebstemperaturbereich von -25 °C bis +65 °C</p> <p>Betriebsluftfeuchtigkeit bis zu 95 %</p>	<p>Gehäuse</p> <p>Farbe Weiß</p> <p>Abmessungen 183 × 70 × 65 mm</p> <p>Gewicht 322 g</p> <p>Schutzart IP55</p>	<p>Lieferumfang</p> <p>MotionProtect Outdoor Jeweller SmartBracket Montageplatte 2 × CR123A-Batterie (vorinstalliert) Montagesatz Schnellstartanleitung</p>



Um detaillierte Informationen zu erhalten, scannen Sie den QR-Code oder folgen Sie dem Link:

ajax.systems/support/devices/motionprotect-outdoor/

- ✉ support@ajax.systems
- 📌 @AjaxSystemsSupport_Bot
- 🌐 ajax.systems